



## FICHA TÉCNICA

## TINTA AREADA PARA EXTERIOR

→ Brelltexture | ref. 6000

brelltexture

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

**Brelltexture é uma tinta plástica areada, baseada num copolímero especial, pigmentos e cargas inertes. Dissimula defeitos dos suportes, disfarça fendas e fissuras, economiza tempo e material.**

#### → CARACTERÍSTICAS

- Ótima opacidade.
- Grande facilidade de aplicação.
- Disfarça pequenas fissuras, poros, zonas de ligação e outras imperfeições do suporte.
- Boa resistência ao envelhecimento natural.
- Melhora o isolamento térmico e acústico das paredes, devido à espessura que se aconselha aplicar.

→ ASPECTO - Película texturada rugosa.

#### → FORMA DE FORNECIMENTO

O Brelltexture é fornecido em branco e cores de catálogo em embalagens de 5 - 15 litros.

#### → UTILIZAÇÃO

Brelltexture é especialmente recomendado para pintura e decoração de exteriores, podendo no entanto ser aplicado em interiores com fins decorativos.

#### → FORMA DE ARMAZENAMENTO

Brelltexture deverá ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5 °C e 25 °C, por um período médio de 12 meses.

#### → PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O suporte deve apresentar-se são, seco, firme e isento de qualquer contaminação, isto é:

- Coeso: todas as zonas não aderentes devem ser removidas por escovagem, raspagem ou lavagem.
- Isento de microrganismos: o suporte que apresente musgos, fungos ou algas deverá ser escovado e tratado com anti-fungos.
- Seco: o reboco deve apresentar-se completamente curado e sem presença de humidade.
- Limpo: isento de todo o tipo de sujidade, poeira ou gordura.

Sempre que pareça aconselhável a utilização de um primário (superfícies excessivamente friáveis, pulverulentas ou alcalinas) deve recorrer-se à aplicação de uma demão de isolante.

#### → SISTEMA DE PINTURA

1ª Demão: esfregaço c/ Brelltexture, diluído entre 10 a 20%.

2ª Demão: Brelltexture sem diluição.

#### → CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO

- Densidade: Branco ca.1.560 g/cm<sup>3</sup>
- Conteúdo em sólidos:
  - Em peso: ca.74.0 %
  - Em volume: ca.34.0 %
- Cor: Branco e cores de catálogo

#### → CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

##### • PREPARAÇÃO DO PRODUTO:

Agitar até homogeneização.

##### • PROCESSO DE APLICAÇÃO:

Escova, rolo ou trincha.

Espalha-se a tinta com uma escova ou rolo apropriados em pequenas áreas, tendo o cuidado de uniformizar a espessura da camada. Em seguida, picá-la ou rolá-la com a mesma escova ou rolo próprio, em movimentos horizontais e verticais, sendo a última passagem de baixo para cima.

##### • DILUIÇÃO:

1ª Demão: até 10% de água limpa

Restantes demãos: sem qualquer diluição

##### • TEMPOS DE SECAGEM (TEMPERATURA AMBIENTE DE 20 °C E H.R. DE 60%):

Superficial: 5 horas

Para sobrepintura: 4 a 8 horas

Seco total: 24 horas

##### • RENDIMENTO:

Variável com as condições de aplicação e tipo de suporte.

Como valores médios orientativos, podemos indicar 1 a 1,5m<sup>2</sup>/lt/demão.

#### → INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

##### • INGESTÃO:

Mantenha-se em repouso. Não provoque o vômito. Consulte imediatamente o médico.

##### • CONTACTO COM OS OLHOS:

Lave imediatamente e abundantemente com água, sem fechar as pálpebras e consulte o médico.

##### • CONTACTO COM A PELE:

Lave a pele com água e sabão. NÃO utilize solventes ou diluentes.

##### • Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

##### • Não deite os resíduos nos esgotos ou em qualquer curso de água.

Valor limite para este produto (Cat. A/C 40 g/l 2010)

Este produto contém no máximo 14 g/l.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídos quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a Brell verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.