



Ficha Técnica

Permaloid® Silicone Remover 7010



Diluyente de elevada qualidade para peças plásticas e materiais de pintura convencionais

O Permaloid Desengordurante 7010 é uma mistura de solventes de evaporação lenta utilizado principalmente para remover resíduos de óleos e gorduras em peças plásticas e metais.

- Proporciona um efeito anti-estático em peças plásticas.
- Contém solventes leves.
- O armazenamento é simples graças a um elevado ponto de inflamação.

Exclusivamente para uso profissional!

Spies Hecker - mais perto de si.



Uma Marca Axalta Coating Systems

Permaloid® Silicone Remover 7010


Preparação do produto - aplicação Preparação para Plásticos



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Reparações em peças plásticas exteriores comuns, desengorduradas e lixadas.
Peças plásticas automóveis novas, aquecer 60 min. 60-65°C / na primeira limpeza usar uma tela de lixagem ultra-fina embebida em Permaloid Silicone Remover 7010 / na limpeza final usar pano humedecido com Permaloid Silicone Remover 7010.
Limpar a superfície para destacar e elevar os contaminantes. Imediatamente, limpar profusamente com um pano limpo.
Mude de panos várias vezes, nunca utilizar panos sujos.



Pronto a aplicar



Não aplicável

Conforme COV

2004/42/IIB(a)(850) 770: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(a)) na forma pronta a usar, é no máximo de 850 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 770 g/l.

Permaloid® Silicone Remover 7010


Preparação do produto - aplicação Desengordurante de preparação



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Pintura de origem ou antiga lixada.
 Pintura original ou antiga bem lixada.
 Primário OEM (e-coat), não lixada.
 primário de origem (electroforético), lixada.
 Aço lixada.
 Aço galvanizado ou alumínio macio lixados.
 Substratos poliéster reforçados com fibra de vidro, livres de agentes desmoldante e lixados.
 Superfícies preparadas com produtos poliéster 2K e, em seguida, lixadas finamente.
 Secar com pano limpo.
 Mude de panos várias vezes, nunca utilizar panos sujos.
 Nunca permitir que o Permaloid Silicone Remover 7010 evapore da superfície. Preparar uma área pequena de cada vez.



Pronto a aplicar



Não aplicável

Conforme COV

2004/42/IIB(a)(850) 770: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(a)) na forma pronta a usar, é no máximo de 850 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 770 g/l.

Permaloid® Silicone Remover 7010


Preparação do produto - aplicação Desengordurante final



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Pintura original ou antiga bem lixada.
Substratos poliéster reforçados com fibra de vidro, livres de agentes desmoldante e lixados.
Secar com pano limpo.
Mude de panos várias vezes, nunca utilizar panos sujos.
Nunca permitir que o Permaloid Silicone Remover 7010 evapore da superfície. Preparar uma área pequena de cada vez.



Pronto a aplicar



Não aplicável

Conforme COV

Esta mistura de produto não é conforme COV.

Permaloid® Silicone Remover 7010

Produtos

Permaloid® Silicone Remover 7010

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Spies Hecker. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Spies Hecker, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.