



Produto formulado com base em resinas alquídicas e agentes fungicidas e insecticidas.

Destina-se ao tratamento preventivo e curativo da madeira de construção e mobiliário, contra fungos, insectos xilófagos e térmitas por injeção.



## PROPRIEDADES

- Não altera a cor ou o aspeto natural da madeira
- Compatível com outros produtos sintéticos de impregnação e acabamento de madeiras (velaturas, vernizes, esmaltes, etc)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Consumo:** Mínimo aprox 400mL/m<sup>2</sup> variável em função da porosidade e permeabilidade da madeira e condição da superfície.
- **Secagem total:** Aprox. 48 h em ambiente ventilado  
(Obs.: Depende da temperatura, tipo de madeira, HR e quantidade de produto aplicado.)
- **Ponto de inflamação:** < 21°C
- **Fungicidas:** Propiconazole, Tebuconazole, IPBC
- **Inseticida:** Cipermetrina
- **Propulsor:** Butano propano
- **Armazenagem:** Proteger de altas temperaturas

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem

secas.

- No caso de madeiras já pintadas ou envernizadas, remover todo o revestimento por lixagem, raspagem ou “queima”, de modo a permitir a penetração do Xylophene.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Agitar a embalagem até perfeita homogeneização.

## APLICAÇÃO

- Em qualquer caso, antes de usar, é necessário homogeneizar a embalagem de spray.
- Verificar e limpar as partes atacadas.
- Substituir as partes da madeira que possam ser substituídas.
- A superfície da madeira a tratar deve estar limpa e livre de qualquer acabamento.
- Sempre que possível, injectar profundamente o produto nos elementos de grande secção, insistindo nas fendas e entalhes. Injete a cada 3/5cm num orifício, dando especial atenção às peças embutidas e montagens em 2 demãos.
- É necessário também tratar a parte de trás das gavetas e móveis.
- Os pés dos móveis muito atacados, podem ser mergulhados por alguns instantes, num recipiente contendo o produto Xylophene SOR2.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Spray

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Diluente sintético

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

**Nota:** As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral.

- Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.
- Consulte a folha de dados de segurança do produto, bem como as informações fornecidas no rótulo da embalagem.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

