

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

**SuperBrell** é uma tinta mate vinílica de excelente qualidade para interior, podendo também ser aplicada no exterior.

Recomendada para aplicação sobre estuques, estanhados, betão, tijolo, pedra e outros.

**Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/a.**

## CARACTERÍSTICAS

- Acabamento mate total.
- Elevada resistência à esfrega.
- Excepcionais propriedades de aplicação, opacidade e brancura.
- Elevada resistência à fissuração, mesmo em espessuras elevadas.
- Excelentes características anti-salpicos.

## FORMA DE FORNECIMENTO

O SUPERBRELL é fornecido em branco e cores, em embalagens de plástico de 1Ltr, de 5Ltr e de 15Ltr.

## FORMA DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 30°C, por um período médio de 24 meses.

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Superfícies novas: devem apresentar-se secas, firmes e isentas de gorduras e poeiras. Em caso de presença de fungos, musgos ou algas a superfície deverá ser escovada e tratada com desinfetante de paredes. Aplicar de seguida uma demão de PRIMÁRIO BRELLPRIMER.

Superfícies anteriormente pintadas: escovar para retirar a tinta velha não aderente; refazer as zonas danificadas e remover poeiras e gorduras. Aplicar de seguida uma demão de PRIMÁRIO BRELLPRIMER.

Superfícies anteriormente caiadas, friáveis, pulverulentas ou alcalinas, no exterior: após escovagem, aplicar uma demão de primário à base de resinas de pliolite.

Superfícies com manchas: após escovagem, aplicar uma demão de PRIMÁRIO ANTI-MANCHAS.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos.

## SISTEMA DE PINTURA

O SUPERBRELL foi desenvolvido de modo a ser possível obter-se, após aplicação de duas demãos, cobertura completa do suporte. No entanto, em algumas cores, e em casos em que a cor final contraste consideravelmente com a do suporte, pode ser necessária a aplicação de mais demãos de tinta.

## CARACTERÍSTICAS

Densidade	1,39-1,42 (branco)	ISO 2811
Teor em sólidos (peso)	52-54 % (branco)	ISO 3251
Viscosidade	100-105 KU	ASTM D562
COV's	no máx. 29 gr/Ltr	Valor limite EU (Cat. A/a): 30 g/l (2010)

## CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

**PREPARAÇÃO DO PRODUTO:** Agitar até total homogeneização.

**PROCESSO DE APLICAÇÃO:** Trincha, rolo ou pistola airless.

### DILUIÇÃO:

**TRINCHA, ROLO:** 1ª demão – 5 a 15% de água; Restantes demãos – até 10% de água.

**PISTOLA :** se necessário, adicionar 5% de água.

**TEMPOS DE SECAGEM:** (Temperatura ambiente de 20°C e H.R. de 60%:)

Superficial	30 minutos
Repintura	3-4 horas

## RENDIMENTO

11 e 15 m<sup>2</sup>/Ltr/demão, dependendo das condições do suporte.

## SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos.