

Descrição

Acabamento decorativo baseado em copolímeros acrílicos e cargas de granulado de mármore. Apresenta boa secagem, boa flexibilidade e boa resistência ao impacto, boa proteção contra fungos e algas. Boas características de aplicação. Acabamento mate de bom efeito estético.

Utilização

Recomendado para exteriores. Utiliza-se em obra nova ou em repintura, após aplicação do Plasterm Primário Green.



Dados Técnicos

Cor	Branco e pigmentado
Aspeto da película seca	Mate
Densidade (25°C)	1,90 -1,95
Viscosidade (25°C)	Não aplicável
Teor em sólidos (peso)	78 ± 2 %
Ponto de inflamação	Não aplicável
Tempo de secagem (20° C)	24 horas

Recomendações

Recomenda-se a utilização da solução biocida de desinfecção para prevenir a contaminação do substrato com fungos, algas, etc.

Deverá ser utilizado o LizPlasterm Primário como forma de melhorar a adesão e também de uniformizar a superfície.

Preparação do Suporte

A superfície deve encontrar-se em boas condições de coesão, isenta de humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes.

Aplicação do Produto

- Deve aplicar usando uma Talocha inox e talocha PVC;
- Aplicar uma camada espessa e uniforme com talocha inox á viscosidade de fornecimento. Regularizar com talocha PVC
- Entre demãos deve-se esperar 24 horas
- O rendimento teórico é de 1,5 a 2, m² / Kg. O rendimento prático, varia com a espessura aplicada (0,5 a 1mm);
- A temperatura da superfície deve estar entre 5 e 30°C e a humidade relativa atmosférica inferior a 80%.

Embalagem

12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local apropriado, no interior e com temperaturas entre 5 e 35° C.

Forma de fornecimento

Embalagens de 25 Kg

Higiene e Segurança



Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;

Pode causar sensibilização em contacto com a pele;

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um médico;

Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.

*Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança

*A informação e os dados técnicos constantes da presente Ficha Técnica exprimem o nosso conhecimento actual, podendo ser alterados sem prévio aviso. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, rejeitando quaisquer anomalias resultantes da sua aplicação indevida. Em situação de dúvida suscitada pelo presente documento, e particularmente em presença de aspectos singulares da construção, solicitamos o contacto com os nossos Serviços Técnicos.

Edição - 13/09/2019